

Архангельск (8182)63-90-72	Иваново (4932)77-34-06	Магнитогорск (3519)55-03-13	Пермь (342)205-81-47	Сургут (3462)77-98-35
Астана (7172)727-132	Ижевск (3412)26-03-58	Москва (495)268-04-70	Ростов-на-Дону (863)308-18-15	Тверь (4822)63-31-35
Астрахань (8512)99-46-04	Казань (843)206-01-48	Мурманск (8152)59-64-93	Рязань (4912)46-61-64	Томск (3822)98-41-53
Барнаул (3852)73-04-60	Калининград (4012)72-03-81	Набережные Челны (8552)20-53-41	Самара (846)206-03-16	Тула (4872)74-02-29
Белгород (4722)40-23-64	Калуга (4842)92-23-67	Нижний Новгород (831)429-08-12	Санкт-Петербург (812)309-46-40	Тюмень (3452)66-21-18
Брянск (4832)59-03-52	Кемерово (3842)65-04-62	Новокузнецк (3843)20-46-81	Саратов (845)249-38-78	Ульяновск (8422)24-23-59
Владивосток (423)249-28-31	Киров (8332)68-02-04	Новосибирск (383)227-86-73	Севастополь (8692)22-31-93	Уфа (347)229-48-12
Волгоград (844)278-03-48	Краснодар (861)203-40-90	Омск (3812)21-46-40	Симферополь (3652)67-13-56	Хабаровск (4212)92-98-04
Вологда (8172)26-41-59	Красноярск (391)204-63-61	Орел (4862)44-53-42	Смоленск (4812)29-41-54	Челябинск (351)202-03-61
Воронеж (473)204-51-73	Курск (4712)77-13-04	Оренбург (3532)37-68-04	Сочи (862)225-72-31	Череповец (8202)49-02-64
Екатеринбург (343)384-55-89	Липецк (4742)52-20-81	Пенза (8412)22-31-16	Ставрополь (8652)20-65-13	Ярославль (4852)69-52-93
Киргизия (996)312-96-26-47	Казахстан (772)734-952-31	Таджикистан (992)427-82-92-69		

<http://kovi-market.nt-rt.ru/> || kvf@nt-rt.ru

Газовый двухконтурный настенный котел Kovi F132RC/RO



Инновационные котлы Kovi/ Кови создают удобство и комфорт.Отопительное оснащение, сделанное в Южной Корее,прошло все сертификационные тесты, потому его советуют для внедрения в личных жилищах, квартирах, в промышленности и т.д. По тех., пожаробезопасным и рабочим характеристикам оборудования кови подходят российским стандартам. Их можно применять по всей местности РФ, самостоятельно от погодных критерий региона.Газовые котлы Kovi/ Кови – это технически абсолютное отопительное оснащение, воплотившее в себя немало инноваторских исследований. За счет введения особенных металлических сплавов в теплообменниках, четких процессоров, системы самостоятельной диагностики производителю удалось сотворить беспроегрышный и безопасное устройство для отопления и обогрева воды. А низкая стоимость делает котлы Kovi/ Кови очень нужными у российских покупателей.

Настенные котлы Kovi/ Кови — Не отключится в том числе и при невысоком давлении газа, до 3 мБр, в случае поломке пульта имеет возможность действовать в аварийном режиме, бережет газ, оберегает систему от размораживания и перегрева, изготовит горячую воду за 18 секунд. Так, в котлах Kovi/ Кови впервые использована электроника на базе процессора 16 bit — это наиболее высочайшая степень технологий. А еще впервые в мире применен принцип пропорционального регулирования ESFB. Контроль выполняется по двум измерителям: на входе в теплообменник и на выходе из него. Таковым образом, система регулировки температуры ESFB позволяет задавать и непрерывно поддерживать удобную температуру в помещении.Что значительно понижает расход газа, котлы Kovi/ Кови будет более экономичным по сопоставлению с иными оборудованием.В случае проблемы пульта управления котел можно запустить в аварийном режиме на 72 часа до приезда техника.

Это свойство наверное оцените лютой зимой. А функция «Отсутствие» — вообще одна из самых нужных. Представьте, целый день вас дома нет, и оборудование поддержит мин. температуру в помещении, что в результате существенно сэкономит газ. Не считая такого, в выносной пульт (провод позволяет править котлом Kovi/ Кови на расстоянии до 50 м) встроен приёмник температуры воздуха. Разрешено установить удобный режим работы котла по температуре воздуха в помещении.В котлах Kovi/ Кови использована современная система защиты от обледенения дымохода.

Технические характеристики

Назначение	Отопление и горячее водоснабжение
Тип газа	природный, сжиженный
Площадь отопления, м2	135
Мощность ГВС	18,6
КПД, %	90,2-93
Мощность котла, кВт	15,1
Расход природного газа, максимум, м3/час	1,55
Расход сжиженного газа, максимум, кг/час	1,35
Поджиг	автоматический
Диаметр выхода, мм	75
Расширительный бак, л	8
Диапазон регулировки температуры	25°С - 80°С
Размеры, мм	450x600x230
Вес, кг	25