Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Киргизия (996)312-96-26-47
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Казахстан (772)734-952-31
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Таджикистан (992)427-82-92-69
Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

http://kovi-market.nt-rt.ru/ || kvf@nt-rt.ru

Электронных паровых малой мощности котлы

Осовенность моделей серии.

1. Долговечность и прочность
   Компактная конструкция создана из тщательно отобранных материалов и компонентов, что обеспечивает безопасность, долговечность и надежность.
2. Не требует много места для монтажа
   Простой и компактный дизайн позволит произвести сборку даже в тесном пространстве.
3. Простота в пользовании
   Удобство в управлении и обращении благодаря дополнительному автоматизированному оборудованию, встроенному в этот же корпус и автоматической системе контроля.
4. Потребительское размещение
   Заводы по изготовлению волокна, швейные фабрики, покрасочные заводы, хлебо-булочные заводы, прачечная и др.

Технические характеристики

Мощность			kW	6	10	15	20	25	30	40	50
Номинальное испарение			kg/h	8.05	13.42	20.13	26.84	33.55	40.26	53.68	67.1
Тепловая мощность			kcal/h	5160	8600	12900	17200	21500	25800	34400	43000
Максимальное рабочее давление			Mpa	0.7							
Корпус	Концевая пластинка	материал		STS304							
		форма		пластинчатый							
		тип	mm(O.D)	216x13	216x13	267x13	267x13	267x13	318x14	400x14	406x14
	Теплообменник	материал		STS304TP#10							
		форма		вертикальный цилиндр							
		тип	A x H mm	200x300	200x300	250x400	250x400	250x400	300x550	350x800	350x800
	Габариты	Ширина	mm	360	360	360	360	360	450	500	500
		Длина	mm	660	660	660	660	660	800	950	950
		Высота	mm	630	630	630	630	630	700	1000	1000
Диаметр соединительных отверстий	Паровой клапан		A	15	15	15	15	20	20	20	20
	Отверстие входа воды		A	15	15	15	15	15	15	15	15
	Слив воды		A	15	15	15	15	15	15	15	15
	предохранительный клапан		A	15	15	15	15	15	15	15	15
Подача воды в бак	Обычный	материал		HI-water tank					STS304		
		объем	L	5	5	5	5	5	10	10	10
	Расширенный	материал		STS304							
		объем	L	21	21	21	30	30	36	50	50
Система управления	Давление			управление датчиком давления							
	Подогреватель			hi-low-off							