

Архангельск (8182)63-90-72
 Астана (7172)727-132
 Астрахань (8512)99-46-04
 Барнаул (3852)73-04-60
 Белгород (4722)40-23-64
 Брянск (4832)59-03-52
 Владивосток (423)249-28-31
 Волгоград (844)278-03-48
 Вологда (8172)26-41-59
 Воронеж (473)204-51-73
 Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
 Ижевск (3412)26-03-58
 Казань (843)206-01-48
 Калининград (4012)72-03-81
 Калуга (4842)92-23-67
 Кемерово (3842)65-04-62
 Киров (8332)68-02-04
 Краснодар (861)203-40-90
 Красноярск (391)204-63-61
 Курск (4712)77-13-04
 Липецк (4742)52-20-81

Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13
 Москва (495)268-04-70
 Мурманск (8152)59-64-93
 Набережные Челны (8552)20-53-41
 Нижний Новгород (831)429-08-12
 Новокузнецк (3843)20-46-81
 Новосибирск (383)227-86-73
 Омск (3812)21-46-40
 Орел (4862)44-53-42
 Оренбург (3532)37-68-04
 Пенза (8412)22-31-16

Казахстан (772)734-952-31

Пермь (342)205-81-47
 Ростов-на-Дону (863)308-18-15
 Рязань (4912)46-61-64
 Самара (846)206-03-16
 Санкт-Петербург (812)309-46-40
 Саратов (845)249-38-78
 Севастополь (8692)22-31-93
 Симферополь (3652)67-13-56
 Смоленск (4812)29-41-54
 Сочи (862)225-72-31
 Ставрополь (8652)20-65-13

Таджикистан (992)427-82-92-69

Сургут (3462)77-98-35
 Тверь (4822)63-31-35
 Томск (3822)98-41-53
 Тула (4872)74-02-29
 Тюмень (3452)66-21-18
 Ульяновск (8422)24-23-59
 Уфа (347)229-48-12
 Хабаровск (4212)92-98-04
 Челябинск (351)202-03-61
 Череповец (8202)49-02-64
 Ярославль (4852)69-52-93

<http://kovi-market.nt-rt.ru/> || kvf@nt-rt.ru

Пеллетный воздухонагреватель KOVI-70



Экологично чистый теплообменник. Принудительный процесс горения благодаря действию дутьевого вентилятора не позволяет образовываться копоти и саже, снабжая аккуратность бойлера. Автоматом управляемый, неопасный теплообменник, Самодействующий контроль перегрева, подмерзания, небольшого значения воды и т.д. Два вида бойлера, оборудованный расширительным баком и вентилем подачи воды, теплообменник имеет 2 вида: обычную модель и образец. Твердотопливные котлы KOVI - сделаны из коррозионно-прочной стали, специализированы для отопления. Лучшее соответствие стоимость-качество. Большой размер нагрузочной камеры. Интегрированный контроллер сгорания регулирует подачу воздуха для горения горючего. Наибольшее рабочее влияние 2,0 бар.

Текущие затраты на нагревание находятся в зависимости от варианта горючего и расхода в процессе отопления здания. Менее расходными, т.е. наиболее экономными, считаются баки на жестком горючем.

Технические характеристики

Исполнение	напольный двухконтурный
Мощность, кВт	81,4
Размеры (ш*д*в)	660 x 1420 x 1600
Объем пеллет, кг	400
Вес, кг	400
Расход пеллет, кг/час	10,3
Диаметр трубы отопления, мм	25
Диаметр трубы ГВС, мм	15
Диаметр вытяжной трубы, мм	200
Отапливаемая площадь, м2	363
Напряжение питания, В	220
Давление воды в системе отопления, МПа (бар)	0,15(1,5) - 0,5(5)