

Архангельск (8182)63-90-72	Иваново (4932)77-34-06	Магнитогорск (3519)55-03-13	Пермь (342)205-81-47	Сургут (3462)77-98-35
Астана (7172)727-132	Ижевск (3412)26-03-58	Москва (495)268-04-70	Ростов-на-Дону (863)308-18-15	Тверь (4822)63-31-35
Астрахань (8512)99-46-04	Казань (843)206-01-48	Мурманск (8152)59-64-93	Рязань (4912)46-61-64	Томск (3822)98-41-53
Барнаул (3852)73-04-60	Калининград (4012)72-03-81	Набережные Челны (8552)20-53-41	Самара (846)206-03-16	Тула (4872)74-02-29
Белгород (4722)40-23-64	Калуга (4842)92-23-67	Нижний Новгород (831)429-08-12	Санкт-Петербург (812)309-46-40	Тюмень (3452)66-21-18
Брянск (4832)59-03-52	Кемерово (3842)65-04-62	Новокузнецк (3843)20-46-81	Саратов (845)249-38-78	Ульяновск (8422)24-23-59
Владивосток (423)249-28-31	Киров (8332)68-02-04	Новосибирск (383)227-86-73	Севастополь (8692)22-31-93	Уфа (347)229-48-12
Волгоград (844)278-03-48	Краснодар (861)203-40-90	Омск (3812)21-46-40	Симферополь (3652)67-13-56	Хабаровск (4212)92-98-04
Вологда (8172)26-41-59	Красноярск (391)204-63-61	Орел (4862)44-53-42	Смоленск (4812)29-41-54	Челябинск (351)202-03-61
Воронеж (473)204-51-73	Курск (4712)77-13-04	Оренбург (3532)37-68-04	Сочи (862)225-72-31	Череповец (8202)49-02-64
Екатеринбург (343)384-55-89	Липецк (4742)52-20-81	Пенза (8412)22-31-16	Ставрополь (8652)20-65-13	Ярославль (4852)69-52-93
	Киргизия (996)312-96-26-47	Казахстан (772)734-952-31	Таджикистан (992)427-82-92-69	

<http://kovi-market.nt-rt.ru/> || kvf@nt-rt.ru

Твердотопливный котел KOVI-30D



Достоинства продукции

- Высокоэффективный бойлер**
Бойлер <KOVI>, работающий на древесном топливе, 2-х проходного типа, двойного пропуска через теплообменник дает высокий К.П.Д по сравнению с обычными древесными бойлерами
- Широкое окно для закладки древесного топлива**
2-3-х разовая закладка древесного топлива в день в окнодиаметром 500 x 900 ммобеспечивает отопление в течение дня. Удобнопользоваться двумя окнамидля очистки.
- Экологически чистый бойлер**
Принудительный процесс горения благодаря действию дутьевого вентиляторапозволяет образовываться копоти и саже, обеспечивая чистоту бойлера.
- Автоматически контролируемый, безопасный бойлер**
Автоматический контроль перегрева, замерзания, малого уровня воды и т.д. обеспечивают безопасную работу бойлера (бойлер оснащен функцией предотвращения перегрева, звуковой сигнал предупреждает потребителя о возможности перегрева).
- Автоматическое регулирование воздушного потока**
При запуске бойлера автоматически приводится в действие вытяжной вентилятор, который обеспечивает автоматическое регулирование воздушного потока
- Два типа бойлеров (стандартная модель/модель - делюкс)**
Оснащенный расширительным баком и вентилем подачи воды

Технические характеристики

Номинальная тепловая мощность, кВт	23
КПД, %	92
Рабочее давление воды, МПа, не более	0,25
Рабочий объем воды в котле, л, не менее	120
Температура воды в котле, С, не более	95
Габариты топки, мм, ШхД	480 x 800
Диаметр дымохода, мм	150
Отопительная вода вход и выход, мм	25
Горячая вода вход и выход, мм	15
Размеры, ВхШхГ, мм	590 x 1125 x 1010
Масса, кг	180
Отапливаемая площадь, м2	184