

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81

Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16

Казахстан (772)734-952-31

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13

Таджикистан (992)427-82-92-69

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

<http://kovi-market.nt-rt.ru/> || kvf@nt-rt.ru

Твердотопливный котел KOVI-60D

Габаритные и присоединительные размеры

Диаметр дымохода	175.0(мм)
------------------	-----------

Дополнительные характеристики

Номинальная тепловая мощность, кВт	58
КПД, %	93
Рабочее давление воды, МПа, не более	0,25
Рабочий объем воды в котле, л, не менее	260
Температура воды в котле, С, не более	95
Габариты топки, мм, ШхД	600 x 900
Диаметр дымохода, мм	175
Отопительная вода вход и выход, мм	25
Горячая вода вход и выход, мм	15
Размеры, ВхШхГ, мм	880 x 1445 x 1250
Масса, кг	280
Отапливаемая площадь, м2	464

Достоинства продукции

1. Высокоэффективный бойлер

Бойлер <KOVI>, работающий на древесном топливе, 2-х проходного типа, двойного пропуска через теплообменник дает высокий К.П.Д по сравнению с обычными древесными бойлерами

2. Широкое окно для закладки древесного топлива

2-3-х разовая закладка древесного топлива в день в окном диаметром 500 x 900 мм обеспечивает отопление в течение дня. Удобно пользоваться двумя окнами для очистки.

3. Экологически чистый бойлер

Принудительный процесс горения благодаря действию дутьевого вентилятора не позволяет образовываться копоти и саже, обеспечивая чистоту бойлера.

4. Автоматически контролируемый, безопасный бойлер

Автоматический контроль перегрева, замерзания, малого уровня воды и т.д. обеспечивают безопасную работу бойлера (бойлер оснащен функцией предотвращения перегрева, звуковой сигнал предупреждает потребителя о возможности перегрева).

5. Автоматическое регулирование воздушного потока

При запуске бойлера автоматически приводится в действие вытяжной вентилятор, который обеспечивает автоматическое регулирование воздушного потока

6. Два типа бойлеров (стандартная модель/модель - делюкс)

Оснащенный расширительным баком и вентилем подачи воды

